

13. Water

13.1. Hoofdleiding

13.1.1. De hoofdwaterveding is een koppeling van vele kortere stukken. Het geheel is verbonden door koperen koppelstukken welke met klemverbindingen bevestigd zijn. Door trekken of verplaatsen kan schade aan de leiding of de koppelingen worden toegebracht wat tot lekkage kan leiden. Het is dan ook niet toegestaan om, anders dan dan bij het aansluiten van de eigen waterleiding, aan de hoofdwaterveding te zitten.

13.1.2. Het is niet toegestaan om de hoofdwaterveding gedurende het opbouwen, afbreken en gedurende het seizoen te belasten door er materialen op te leggen.

13.1.3. Het is niet toegestaan om tijdens het opbouwen of gedurende het seizoen de hoofdwaterveding te verplaatsen.

13.1.4. Aan het eind van het seizoen bij het afkoppelen van de eigen waterleiding is het blootleggen van de hoofdwaterveding in de duinen achter het onderkomen verplicht, om het werk van het opruimen van de hoofdwaterveding te vergemakkelijken

13.2. De eigen wateraanvoer

13.2.1. De waterleiding vanaf de hoofdleiding naar het onderkomen dient te zijn uitgevoerd in ethyleen met passende en daartoe bestemde koppelingen kranen e.d.. (Kiwa goedgekeurd).

13.2.2. Het lid dient tussen de kraan op de hoofdleiding en de eigen waterleiding een eigen terugslagklep te plaatsen.

13.2.3. De eigen waterleiding dient met minimaal een 0.50 meter speling aangesloten te worden op de hoofdleiding.

13.2.4. De waterleidingen naar het hoofdverblijf dienen goed te worden doorgespoeld indien het hoofdverblijf enige tijd niet is gebruikt.